

COLLIERS DE BUSES CERAMIQUE BLINDES TYPE MK INOX

La résistance est incorporée dans un support céramique de faible hauteur et enfermée dans une tôle inox.

L'ensemble est à peine plus épais qu'un collier à isolant mica.

Ce collier peut travailler jusqu'à une température de 450°C sur la pièce chauffée, avec des puissances nettement supérieures aux colliers mica.

Le raccordement électrique est réalisé par un câble souple de 2 conducteurs + terre, protégé par une gaine en tresse métallique longueur standard 500mm.



DIMENSIONS STANDARDS

Fabrication à la demande 2 pièces mini.
Puissance (W) Tension 230V.
Délai 4 à 5 semaines.

Ø \ H	15	19	23	27	31	35	39	43	47	51	55	59	63	67	71	75
25	60	110	90													
30	105	130	160	190	215	245										
32	115	140	170	200	230	260	290	320	350							
35	125	155	190	220	255	285	320	350	385	420	450	485				
40	140	180	215	255	290	330	370	405	440	480	520	555	595			
42	150	190	230	265	305	345	385	425	465	505	545	585	625	665		
43	155	195	235	275	315	345	395	435	475	520	560	600	640	680		
45	160	200	245	285	330	370	415	460	500	545	585	630	670	715	755	
48	170	215	260	310	350	400	440	490	535	580	625	670	715	760	800	
50	180	225	275	320	370	415	460	510	560	605	650	700	750	795	840	
55	195	250	300	350	405	460	510	560	615	670	720	770	825	875	930	980
56	200	255	310	360	415	470	520	575	630	680	735	785	840	895	945	1000
58	210	265	320	375	430	485	540	595	650	705	760	815	870	925	980	1035
60	215	270	330	385	445	500	560	615	675	730	785	845	900	960	1015	1075
63	225	285	345	405	465	525	585	645	705	770	830	890	950	1005	1070	1130
65	230	295	355	420	480	545	605	670	730	790	855	915	980	1040	1100	1160
68	240	310	375	440	500	570	635	700	765	830	895	960	1025	1090	1150	1220
70	250	320	385	450	520	585	650	720	790	850	920	990	1050	1120	1190	1250
72	260	330	395	465	535	600	670	740	810	880	950	1020	1080	1150	1225	1290
75	270	340	415	485	560	630	700	770	845	920	990	1060	1130	1200	1275	1350
80	285	365	440	520	595	670	750	825	900	980	1050	1130	1210	1280	1365	1440
85	300	385	470	550	630	710	790	870	950	1040	1120	1200	1280	1370	1450	1500
90	320	410	490	580	670	750	840	920	1000	1100	1180	1270	1350	1440	1500	
95	340	430	520	610	700	800	880	980	1070	1160	1250	1340	1430	1500		
100	360	450	550	650	740	840	930	1030	1130	1220	1320	1400	1500			
105	380	480	580	680	770	880	980	1080	1180	1280	1380	1450	1500			
110	390	500	600	700	800	920	1020	1130	1230	1340	1450	1500				

Options *

* 2 pièces mini.
Longueur câble
Thermocouple J
Thermocouple K
Position capot
Orientation capot
Connexion