

# GENERATEUR ET CHALUMEAU A AIR CHAUD

Appareils associant un ventilateur et des résistances chauffantes permettant des flux d'air à près de 650°C en sortie de buse.

Très peu bruyants, ces appareils de conception très robuste peuvent être utilisés individuellement ou être intégrés dans des process.

## ► Applications les plus courantes

- Préchauffage, chauffage, séchage de pièces ou produits.
- Rétraction ou soudure de films plastiques.
- Soudure ou mise en forme de pièces plastiques.
- Chauffage de fours, tunnels...
- Allumage de matériaux inflammables.
- Elimination de bavures, fils synthétiques...
- Lissage de produits alimentaires (dragées, chocolats, etc).
- Nettoyage de pièces par carbonisation (buses d'injection plastique).

## GENERATEURS TYPE COMPACT



- Appareil très robuste pour une utilisation industrielle.
- Réglage de la température et du débit d'air par potentiomètre.
- Protection thermique intégrée.

### Références COMPACTS

		5102586	5102602	5102581*	5102605	5102599
Voltage	Tension alternative		230		400 (2 Ph)	400 (2 Ph)
Puissance	Kw	2,3	3,1	3,7	4,7	6,1
Courant	A	10,0	13,5	16,0	11,8	15,3
Fréquence	Hz	50/60				
Température max.	°C	650	800	650	650	650
Quantité d'air min.	l/min	330				
Quantité d'air max. à 20°C	l/min	940	800	930	960	950
Temp. max. avec toute la quantité d'air	°C	260	520	440	480	630
Pression statique	Pa	450				
Orifice à soufflage	Ø mm	62				
Dimensions	(lxLxH) mm	322x138x180	360x138x180	322x138x180	360x138x180	360x138x180
Poids, câbles inclus	Kg	2,8	3,1	2,8	3,1	3,1
Classe de protection II		□				
Marque de conformité	CE	CE				

### Options

Version à réglage de température digital intégré sur demande (réf. 5102585 modèle 3,7Kw)

\* En stock

## ACCESSOIRES POUR COMPACTS

Référence	Accessoire	Type appareil	
5102515	Résistance recharge 2,3KW	COMPACT 5102586	
5102545	Résistance recharge 3,1KW	COMPACT 5102602	
5102362	Résistance recharge 3,7KW	COMPACT 5102581	
5102109	Résistance recharge 4,7KW	COMPACT 5102605	
5102552	Résistance recharge 6,1KW	COMPACT 2102599	
5107246	Adaptateur de buse	Pour tous les modèles COMPACTS	
5107245	Buse ronde Ø40mm		
5107259	Buse plate 150x12mm		
5107260	Buse plate 85x15mm		
5107262	Buse plate 300x4mm		
5106177	Réflecteur pour rétraction tubes		

## GENERATEURS TYPE "CHALUMEAU"



### Options

**RION**  
Version à réglage  
de température  
digital intégré  
sur demande  
(réf. 6600070)

- Appareil doté d'une poignée ergonomique et robuste.
- Réglage de la température par potentiomètre jusqu'à 650°C.

		<b>RION</b> réf.6600075	<b>ERON</b> Réf.6600004
Tension	V	230	230
Fréquence	Hz	50/60	50/60
Puissance	W	1600	3400
Température	°C	20-650	20-650
Débit d'air	l/min	250	500
Pression stat.	Pa	≈ 3000	≈ 3000
Niveau sonore	dB	64	64
Dimensions	mm	88x340	94x320
Poids	Kg	1,3	1,5
Marquage		CE / GS	CE / GS
Classe de protection II		☐	☐

## ACCESSOIRES POUR "CHALUMEAU"

Référence	Accessoire	Type appareil	
5100689	Résistance recharge	RION	
6601013	Paire contact charbons + ressort		
5100303	Buse tubulaire Ø5mm		
5105487	Buse plate 20mm		
5107132	Buse plate 40mm		
5107129	Buse plate 60mm		
5107131	Buse plate 80mm		
5113269	Résistance recharge	ERON	
6600607	Paire contact charbons + ressort		
5107258	Buse plate 70x10mm		
5107270	Buse plate 150x12mm		

### ► Sur demande

Autres accessoires (buses coudées, rondes, plates, etc).  
**RION** et **ERON** en 120V.

Appareils sans ventilateur (à monter sur air comprimé)  
Gamme de 0,8 à 21KW.

**Consultez-nous.**

